



Michel Oprey & Beisterveld



Onderhoud
Keramiek
Indoor

Keramiek

Vooraf:

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door.

Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: De vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

Testen:

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de werktijd te bepalen.

Reinigen:

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat voor het reinigen de voegen zijn natgemaakt.

Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met de **HMK R183 Cementsluier EX**.

Mengen 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schroypad, bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed na spoelen met schoon water.

Indien de voegsluier een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen.

HMK R183 dient geneutraliseerd te worden met **HMK R157** Intensieve tegelreiniger.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de **HMK R183**, zie onderstaande link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r183-natuursteinreiniger-zementschleier-ex.html>

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

Keramiek

Onderhouden woonkamer, hal, trappenhuis enz.:

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**. In een verhouding van 1:20 mengen met water en normaal dweilen of met water mengen in een schrobzuigautomaat.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoeien met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schroypad, bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed naspoeien met schoon water.

Indien de vervuiling een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de vervuiling uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de **HMK R157**, zie onderstaande link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

Bij zware vervuiling kan de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** vervangen worden door de **HMK R161 Grundreiniger voor porcelanato**.

Verwerking van de **HMK R161**, 1:10 mengen met water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schroypad, bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed naspoeien met schoon water.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de **HMK R161**, zie onderstaande link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r161-feinsteinzeug-grundreiniger.html>

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.



Keramiek

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna):

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Het dagelijks/wekelijks onderhoud, kan worden gedaan met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in een verhouding van 1:10 het product aanbrengen op het tegelwerk, kort laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met witte of rode kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en naspoelen met helder water.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de **HMK R157**, zie onderstaande link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met **HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**, vooraf voegen natmaken, 1:10 mengen met water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed na spoelen met schoon water. Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de vervuiling of kalkaanslag uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de **HMK R159**, zie onderstaande link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r159-fliesen-und-sanitaerreiniger.html>

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

Keramiek

Schoonmaakgereedschap in combinatie met de genoemde HMK producten:



HMK Z944



HMK Z945



HMK Z217.B



HMK Z940



HMK Z941



HMK Z942

Is de zachtste doodlebug schrobpad. Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen. Geschikt voor het doorgpolijsten van schoene vloeren.

Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken. Met name geschikt voor het inboenen. Verwijdert licht aangehecht vuil en schrobstrepen.

Geschikt voor middelzware schrobtaken. Geschikt voor het dagelijks onderhoud van harde vloeren.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.



Keramiek

Verbruik:

HMK R157 Intensieve tegelreiniger:	circa 10 to 20 m ² per liter
HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger:	circa 10 tot 20 m ² per liter
HMK R161 Grondreiner voor porcelanato:	circa 10 tot 20 m ² per liter
HMK R183 Cementsluier EX:	circa 10 tot 20 m ² per liter
HMK R187 Peeling cleaner:	circa 5 tot 20 m ² per liter

Belangrijk:

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen houden!

Bij verwerking van de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie.

Bij de verwerking van de **HMK R161 Grondreiner voor porcelanato** moeten de ruimtes goed geventileerd worden, draag beschermende handschoenen. Bij aanraking met de ogen grondig en met veel water spoelen en arts consulteren. Veroorzaakt zware etsplekken. Besmette kleding direct uittrekken. Levensmiddelen verwijderen, geurovername mogelijk.

Bij de verwerking van de **HMK R183 Cementsluier EX**, moeten zuurgevoelige oppervlakken, gepolijste of gezoete natuursteen, kalksteen, marmer, sierbetonsteen, metaal, kunststof en andere stoffen, beschermd worden, deze kunnen worden aangetast als ze in direct contact komen met **HMK R183** of de vrijkomende dampen. Niet in de felle zon gebruiken!

Bij het toepassen van de **HMK R187 Peeling cleaner** als toevoeging aan één van bovenstaande producten moeten de veiligheids eisen van dat betreffende product worden aangehouden.

Opslag:

Bewaar **HMK R157, HMK R159, HMK R161, HMK R183** en **HMK R187** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats. **HMK R157, HMK R159, HMK R161, HMK R183** en **HMK R187** kunnen een aantal jaren bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.