



Michel Oprey & Beisterveld

Onderhoud
Neolith
Indoor

Neolith - keramiek mat

1. Reiniging:

Na circa 2 à 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met HMK R159*.
Voordat u begint met reinigen, dient u uw vloerverwarming uit te schakelen.
(Dit vergemakkelijkt de reiniging.)

Werkwijze:

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Verdunnen: afhankelijk van de vervuiling HMK R159 verdunnen met schoonwater variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, gemiddelde vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Pas op zuurgevoelige oppervlakken als eloxal, diverse kunststoffen, emaille, marmer, travertin, spiegels en andere niet zuurbestendige oppervlakken niet met HMK R159 behandelen.

2. Periodiek reinigen:

Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloer en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Gebruik hiervoor HMK R157 intensieve tegelreiniger, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben en goed naspoelen met schoon water.

3. Onderhoud:

Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Deze periodieke reiniging is wat frequentie aangaat afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men HMK R157 Intensieve tegelreiniger, 25ml mengen met 10 liter water.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

Neolith - keramiek glans

1. Reiniging:

Na ca. 2 à 3 dagen (na het voegen) de wand/vloer reinigen met HMK R159*. Voordat u begint met reinigen, dient u uw vloerverwarming uit te schakelen. (Dit vergemakkelijkt de reiniging.)

Werkwijze:

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Verdunnen: afhankelijk van de vervuiling HMK R159 verdunnen met schoonwater variërend van 1:1 tot 1:20. Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden: zware vervuiling betekent tussen de 1:1 en 1:5, gemiddelde vervuiling betekent tussen de 1:6 tot 1:15 en lichte vervuiling betekent 1:16 tot 1:20. Pas op zuurgevoelige oppervlakken als eloxal, diverse kunststoffen, emaille, marmer, travertin, spiegels en andere niet zuurbestendige oppervlakken niet met HMK R159 behandelen.

2. Periodiek reinigen:

Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloer en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Gebruik hiervoor HMK R157 intensieve tegelreiniger, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben en goed naspoelen met schoon water.

3. Onderhoud:

Onderhoud kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen. Deze periodieke reiniging is wat frequentie aangaat afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Voor dagelijks/wekelijks onderhoud gebruikt men HMK P315 Onderhoudsreiniger voor porcelanato, 25ml mengen met 10 liter water.

* Indien u een antracietvoeg heeft toegepast, adviseren wij uw vloer niet met HMK R159 te reinigen maar met HMK R183 te reinigen. (Zorg dat voor het reinigen het oppervlak en de voegen goed nat zijn gemaakt.)

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.