



Michel Oprey & Beisterveld

Onderhoud  
Winckelmans  
Indoor



# Winckelmans tegels

## 1. Reiniging:

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen. Zorg ervoor dat voor het reinigen de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier met de HMK R183 Cementsluier EX. Mengten 1:10 met water, 10 minuten laten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schroypad, bijvoorbeeld de HMK Z232.5 of de HMK Z233.5 en goed na spoelen met schoon water. Indien de voegsluier een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de HMK R187 Peeling cleaner toegevoegd worden om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen. HMK R183 dient geneutraliseerd te worden met de HMK R157.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de HMK R183, zie onderstaande link:  
<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r183-natursteinreiniger-zementschleier-ex.html>

## 2. Beschermen geringe kleurverdieping:

De impregneermiddelen voorkomen het binnendringen van vuil, waardoor eventuele vervuiling gemakkelijk te verwijderen is. Breng HMK S234 Vlekstop -TOP EFFECT- met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoe- veelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken na circa 24 uur opnieuw. Bij zwak zuigende oppervlakken HMK S234 verdunnen met verfverdunner circa 1:10. Verwijder overtollig HMK S234 voor het indrogen volledig met wisser, doeken of tissuepapier. Buiten en bij gevels kan HMK 234 ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless). Indien er een teveel aan impregneer is achtergebleven, deze binnen 12 uur verwijderen met terpentijn. Na 12 uur met HMK R154 Lösefix - waterop- losbaar verwijderen. Droogtijd is afhankelijk van temperatuur en de luchtcirculatie circa 4 tot 6 uur. Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden. Gedurende de droogtijd het oppervlak vrijwaren van vocht. De werking van het product ontwikkelt zich in 48 uur.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift van de HMK S234, zie onderstaande link:  
<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-s234-fleck-schutz-top-effekt.html>

## 3. Onderhouden:

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks / wekelijks onderhouden en periodiek reinigen en onderhouden. Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u de HMK P324 Edelzeep, verhouding 1:200 (2 dopjes op 8 liter water) en hiermee normaal dweilen. Eens per 4 weken vervangt u de HMK P324 Edelzeep voor de HMK P326 Cotto onderhoudsmelk

Voor de volledige verwerkingsvoorschriften van de HMK P324 en HMK P326 zie onderstaande links:

HMK P324: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p324-edel-steinseife-wischpflege.html>

HMK P326: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p326-cotto-pflegemilch.html>

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met de HMK R157 Intensieve tegelreiniger, 1:10 mengen met water, 10 minuten weken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schroypad, bijvoorbeeld de HMK Z231.5 of de HMK Z232.5 en goed naspoelen met schoon water.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de HMK R157, zie onderstaande link: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

**Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna):**

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Het dagelijks/wekelijks onderhoud, kan worden gedaan met de HMK R157 Intensieve tegelreiniger in een verhouding van 1:100 het product aanbrengen op het tegelwerk, kort laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de HMK Z231.5 of de HMK Z232.5 en naspoelen met helder water.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger, vooraf voegen natmaken, 1:10 mengen met water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de HMK Z231.5 of de HMK Z232.5 en goed na spoelen met schoon water.

Voor de volledige verwerkingsvoorschriften van de HMK R157 en HMK R159, zie onderstaande links:

HMK R157: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

HMK R159: <https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r159-fliesen-und-sanitaerreiniger.html>

**Verbruik:**

HMK R183	Cementsluiser EX circa 10 tot 30 m <sup>2</sup> per liter
HMK S234	Vlekstop -Top effect- circa 5 tot 15 m <sup>2</sup> per liter
HMK P324	Edelzeep circa 1000 m <sup>2</sup> per liter
HMK R157	Intensieve tegelreiniger circa 10 to 20 m <sup>2</sup> per liter
HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger circa 10 tot 20 m <sup>2</sup> per liter

**Belangrijk**

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

**Veiligheid**

Buiten bereik van kinderen houden! Na het uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen en de conservering hebben deze geen gevaarlijke- of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

**Opslag**

Bewaar HMK R183, HMK R157, HMK R159, HMK S232, HMK S234, HMK P324 en HMK P326 vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +120C en +250C op een droge donkere plaats.

HMK R183, HMK R157, HMK R159, HMK S232, HMK S234, HMK P324 en HMK P326 kunnen circa 2 jaar bewaard worden.